Fiche produit

garde-corps

platine Z

Introduction

Description du produit
Le garde-corps platine Z est un système de protection collective antichute en aluminium. Les embases sabots Z assurent une totale protection de l'étanchéité en permettant une fixation sur acrotère où pourra se fixer une couvertine métallique.
Ce garde-corps a subi avec succès les tests et essais statiques et dynamiques exigés par les normes: **NF E85-015:2019** et **EN 14122-3:2016**.

Droit

Incliné

Rabattable

+ Rapidité d'installation
Nombre de composants réduits pour une installation intuitive

+ Polyvalence
Large gamme d'accessoire permettant de s'adapter à toutes les applications et répondre à toutes les exigences (portillons, plinthes, ...)

+ Longévité & design
Alliage en aluminium brut ou thermolaqué (sur demande) afin de garantir une excellence résistance à la corrosion

+ Facilité de stockage
Composants légers, faciles à transporter, à assembler et à désassembler.

+ Conformité
Certifié à la norme NF E85-015:2019, EN 14122-3:2016

+ Praticité
3 possibilités différentes : droit, incliné ou rabattable. Un seul montant, l'embase fait l'inclinaison.

Une sous-lisse : 2 options
Choisissez le montant sans trou et ajustez la position de la sous-lisse directement sur site ou choisissez le montant avec trou pour avoir une sous-lisse standard traversante.



Bouchon clipsable
Pas besoin de vis pour finir l'assemblage du montant et de la lisse.
Il suffit de clipser le bouchon.

Nomenclature

2141854 Lisse alu Ø47mm L 3000 mm Embout rétreint 50mm	*2142125, 2142124, 2142123, 2142121, 2142069* Montant droit alu SANS trou pour sous-lisse ajustable H: 400 ,600, 800, 1105, 1205mm	*2142460* Vis autoforeuse inox Ø4.8 x 32mm à tête hexagonale 6 pans de 8 mm Inox A2
2141830 Sous-lisse alu Ø35mm L 3000 mm Embout rétreint 50mm	*2142122, 2142070* Montant droit alu AVEC trou pour sous-lisse traversante H: 1105, 1205mm	*2142459* Vis cuvette inox HC M8x10
2142452 Bouchon plastique Ø47mm Pour lisse alu	*2142141* Sabot Z standard droit	*2142463* Vis autoforeuse inox Ø4.8 x 25mm à tête hexagonale 6 pans de 8 mm Inox A2
2142453 Bouchon plastique Ø35mm Pour lisse alu	*2142146* Sabot Z standard incliné	
2141851 Bouchon clipsable plastique Pour montant alu droit	*2142142* Sabot Z0 droit Déport min : 101 mm Déport max : 121 mm	
2142457 Terminaison murale plastique & alu lisse Ø47mm	*2142147* Sabot Z0 incliné Déport min : 101 mm Déport max : 121 mm	
2142458 Terminaison murale plastique & alu sous-lisse Ø35mm	*2142143* Sabot Z100 droit Déport min : 187 mm Déport max : 207 mm	
2142454 Angle pour lisse Ø47mm	*2142148* Sabot Z100 incliné Déport min : 187 mm Déport max : 207 mm	
2142455 Angle pour sous-lisse Ø35mm	*2142144* Sabot Z160 droit Déport min : 247 mm Déport max : 267 mm	
 *2142068* Fixation ajustable de sous-lisse Pour montant droit	*2142149* Sabot Z160 incliné Déport min : 247 mm Déport max : 267 mm	

SFS Group, spécialiste fabricant de fixations pour l'enveloppe du bâtiment, toitures, façades, protection antichute, menuiserie, structure bois.
Plus d'informations sur notre site : https://fr.sfs.com/produits/systemes-antichute-permanents

Contact Protection antichute
Pascal Gonon
M +33 6 07 82 78 62
pascal.gonon@sfs.com

SFS Fall Protection System - South-West Europe
39 rue Georges Méliès, FR-26902 Valence Cedex 9