Fiche technique 90056.C

SDS6-BAZ19-5,5x28







Application

Fixation de profils de couverture en plage sur ossatures acier mince

Composant 1 (t_I)		Composant 2 (t_{II})		$\Sigma_{max}\, t_I+t_{II}$
Acier	0.50-1.50	Acier	1.5-5.0	6.0
Acier	0.50-1.50	Acier	2x1.0-2x3.0	7.0

Matière

Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.
Tête protégée sertie inox kaskinox®
Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Conformité

DTU
40.35

Désignation	Cond.	L	$CL_{met.}$	Code brut
SDS6-BAZ19-5,5X28	100	28	0-10	1747285

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Tête protégée sertie inox kaskinox®

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.

Résistance caractéristique d'assemblage

Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S280GD	1.5	184
Acier S280GD	2.0	326
Acier S235	4.0	762



Déboutonnage selon norme NF-P-30.314

Pièce fixée (t_I)	Epaisseur	Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S320GD	0.75	Acier S280GD	1.5	184
Acier S320GD	0.75	Acier S280GD	2	326



Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1400

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 800

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage
- Butée de profondeur recommandée

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.