


# EPDM-TAPE



## Application

Bande de protection pour chevron contre les projections et ruissellement d'eau de pluie. Bande EPDM à agraffer ou autocollante.

## Matière

EPDM

## Conformité

**CSTB**  
 le futur en construction  
 cahiers  
 3316 - 3422

Désignation	Cond.	L		Code
EPDM-TAPE-0,75x60x25000	100 m	60	à agraffer	1122506
EPDM-TAPE-0,75x80x25000	100 m	80	à agraffer	1193862
EPDM-TAPE-0,75x100x25000	100 m	100	à agraffer	1122504
EPDM-TAPE-0,75x120x25000	100 m	120	à agraffer	1288745
EPDM-TAPE-ADHESIVE-0.75x60x25000	100 m	60	adhésive	1122507
EPDM-TAPE-ADHESIVE-0.75x100x25000	100 m	100	adhésive	1122508
EPDM-TAPE-ADHESIVE-0,75x120x25000	100 m	120	adhésive	1329007

## Caractéristiques et avantages

- Extrêmement résistant aux UV et intempéries
- Haute élasticité
- Géométrie constante, même à haute température

## Fabricant

SFS Group SAS  
 39 rue Georges Méliès  
 FR-26000 Valence  
 fr.sfs.com

## Caractéristiques techniques

---

	<b>Normes</b>	<b>Valeurs</b>
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur	DIN 52 615	$\mu=60.000$
Coefficient SD	DIN 52 615	$\geq 24 M$
Résistance à la rupture		$> 7N/mm^2$
Allongement à la rupture		400%
Durété shore A	DIN 53 505	65°C
Résistance à la température		de -40°C à +130°C
Température de stockage		de +5°C à +25°C
Durée de stockage		EPDM : illimité/ adhésif : 12mois