SL2-T-A14-4,8x20









Application

Fixation de couture de bardage

Composant 1 (t_I)		Composant 2 (t_{II})		$\Sigma_{max}\, t_I + t_{II}$
Acier	0.40-1.50	Acier	0.40-1.50	2.5

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en aluminium avec joint EPDM vulcanisé.

Conformité

CE 19
ETA-10/0198

Désignation	Cond.	L	CL_{lap}	Code brut
SL2-T-A14-4,8x20	250	20	0.80-2.50	3041

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non filetée sous tête
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.

Résistance caractéristique d'assemblage

Déboutonnage selon norme NF-P-30.314

Pièce fixée (t_I)	Epaisseur	Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S320GD	0.75	Acier S320GD	0.75	121



Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1000

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 600

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS - T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.